





bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
ljusfördelning
direktverkan
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
nätanslutningsledning
infästning
energieffektivitetsklass
EAN
vikt (netto)
Vikt inkl. förpackning
Mått
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 49 W
ca. 0,3 W
ca. 0,950
circa 7.000 lm
neutral vit
ca. 4.000 K
Ra ≥ 80
direkt/indirekt
ca. 34 %
< 3 SDCM
Prismats öppning
≤ 2.500 cd/m²
≤ 16
IP 20
steglöst dimbar
extern strömbrytare
vit
Acryl (PMMA); klart
Anslutningsplint; Slutarmatur
ställlina 0.3 - 0.7 m
E
4013330081751
ca. 7,2 kg
ca. 8,2 kg
1.200 mm
ca. 1.355; 300; 90
Lättinstallerad mekanisk och elektrisk anslutning av ytterligare armaturer; Slutarmatur; Indirekt koppling med Batwing-diffusor för bred ljusspridning; Direkt del med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; Nätanslutning görs i startarmatur; Maximalt sex armaturer på en nätanslutning; DALI drivdon 1x