


CE



RST 25i3 Einbau



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 140 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,951
<b>Optik</b>	W Optik, breitstrahlend
<b>Lichtstrom</b>	ca. 22.000 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 157 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt, breitstrahlend
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	88°
<b>Lichtfarbe Leuchte</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur Leuchte</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Facettenoptik
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 6800 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 25
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Lichtleistung</b>	schaltbar
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; pulverbeschichtet; weißaluminium
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 8,2 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; RST 25i3 Einbau
<b>Befestigung</b>	(separat erhältlich)
<b>Zubehör</b>	Verbindungsdose (RST 25i3)
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-30 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	+50 °C
<b>Zierkontrast</b>	tiefschwarz
<b>Lebensdauer LED</b>	L80B50 60.000h