


RST 20i5 Einbau



Uitrusting	LED
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 262 W
Vermogensfactor	ca. 0,981
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 40.000 lm
Armaturen lichtopbrengst ¹⁾	ca. 152 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	brede straal; direct; symmetrisch; ca. 100 %
Stralingshoek	88 °
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Optiek
Luminantie (L65)	≤ 8.800 cd/m ²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 25
Veiligheids-/Bescherminingsklass	IP 65; K I
Techniek	traploos dimbaar; DALI
Bediening	extern
Behuizing	Aluminium; Gepoedercoat; blank aluminiumkleurig
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Netzkabel	Verbindingssteker; RST 20i5 Einbau
Bouwworm	Aanbouwversie
Bevestiging	afzonderlijk verkrijgbaar
Toebehoren	Verbindingsdoos (RST 20i5)
Omgevingstemperatuur min/max	-30 °C; 50 °C
Siercontrastkleur	diepzwart
Levensduur LED	L80B50 60.000h
EAN	4013330049751
Gewicht zonder/incl. verpakking	10,8; ca. 13,6 kg
Afmetingen verpakking	ca. 642 mm; 525 mm; 250 mm

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon