





Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Dimbereik

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Levensduur LED

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen

Afmetingen (maattekening)

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 23 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

circa 3.150 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect

ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; zilver

Acryl (PMMA); glashelder

1-100%

ca. 2 m; met los draadeinde (litze); Afzonderlijke armatuur

Staalkabel 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330020811

ca. 4,1 kg

ca. 5,3 kg

1.134 mm

L=1134mm

ca. 1.310; 190; 120

Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;
TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard
drukknop