



<b>Uitrusting</b>	LED
<b>Voeding</b>	EVA dimbaar digitaal DALI
<b>Aansluitwaarden</b>	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
<b>Opgenomen vermogen</b>	ca. 29 W
<b>Standby-vermogen</b>	ca. 0,15 W
<b>Vermogensfactor</b>	ca. 0,980
<b>Lichtstroom verlichtingsarmatu</b>	circa 3.950 lm
<b>Armaturen lichtopbrengst <sup>1)</sup></b>	ca. 136 lm/W
<b>licht type/lichte kleur</b>	neutraal wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	ca. 4.000 K
<b>Kleurweergave</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverdeling</b>	direct/indirect; ca. 40 %
<b>Kleurtolerantie LED</b>	< 3 SDCM
<b>Anti-verblinding</b>	Prismaopening
<b>Luminantie (L65)</b>	≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)</b>	≤ 16
<b>Veiligheids-/Beschermingsklass</b>	IP 40
<b>Techniek</b>	traploos dimbaar
<b>Bediening</b>	extern
<b>Behuizing</b>	Aluminiumprofiel; zilver
<b>Afdekking Verlichtingsmiddel</b>	Acryl (PMMA); glashelder
<b>Dimbereik</b>	1-100%
<b>cavo d'alimentazione</b>	ca. 2 m; met los draadeinde ( litze); Afzonderlijke armatuur
<b>Bevestiging</b>	Staalkabel 0.3 - 0.7 m
<b>Levensduur LED</b>	L90B50 50.000h
<b>energie-efficiëntieklasse</b>	C
<b>EAN</b>	4013330021061
<b>Gewicht zonder/incl. verpakking</b>	4,9; ca. 6,4 kg
<b>Afmetingen (maattekening)</b>	L=1414mm
<b>Afmetingen verpakking</b>	ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm
<b>Bijzonderheden</b>	Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop

<sup>1)</sup> Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon