



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Puissance en veille

Facteur de puissance

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire ¹⁾

Type de lumière/couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)

Indice de protection/Classe

Technique

Commande

Boîtier

Protection des sources

Plage de variation

Cordon d'alimentation

Fixation

Durée de vie des LED

Classe d'efficacité énergétique

EAN

Poids sans/avec emballage

Dimensions (plan d'encombrement)

Dimensions de l'emballage

Particularités

LED

Ballast électronique à gradation numérique DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

env. 46 W

env. 0,15 W

env. 0,980

env. 6.300 lm

env. 136 lm/W

Blanc neutre

env. 4.000 K

IRC ≥ 80

Direct/indirect; env. 40 %

< 3 SDCM

Diffuseur prismatique

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

Gradable

Externe

Profil aluminium; Argent

Acrylique (PMMA); Transparent

1-100%

env. 2 m; Avec fils d'alimentation sans fiche;

Luminaire individuel

Câble de suspension 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330021139

env. 7,5 kg; 9,8 kg

L=2256mm

env. 2.410 mm; 190 mm; 120 mm

Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x;
Convient pour l'éclairage de secours; ToucheDIM -
Touche de gradation

¹⁾ Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app