



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armatuuren lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheids-/Beschermingsklass

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Dimbereik

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Levensduur LED

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen (maattekening)

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 17 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

circa 2.350 lm

ca. 138 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect; ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; zilver

Acryl (PMMA); glashelder

1-100%

ca. 2 m; met los draadeinde (litze); Startarmatuur

Staalkabel 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330021726

3,3; ca. 4,2 kg

L=848mm

ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm

Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting;

DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;

Doorverbonden, tot 18 m op een

stroomaansluiting; Mechanische en elektrische

verbinding van de afzonderlijke modules zonder

gereedschap; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een

standaard drukknop

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon