



bestyckning	LED
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 17 W
standby	ca. 0,2 W
upptagen effekt	ca. 0,97
lumen	circa 2.350 lm
ljusbyte ¹⁾	ca. 138 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 40 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Prismats öppning
luminans (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kaplingsklass/skyddsklass	IP 40
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; silver
käpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
Dimningsintervall	1-100%
nätanslutningsledning	med öppna ledningsändar; Mellanarmatur
infästning	ställlina 0.3 - 0.7 m
livslängd LED	L90B50 50.000h
energieffektivitetsklass	C
EAN	4013330021993
Vikt utan/inkl. emballage	3,1; ca. 4 kg
Mått (måttritning)	L=842mm
Förpackningens mått	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.