



bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

upptagen effekt

standby

upptagen effekt

lumen

ljusbyte ¹⁾

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningsindex

ljusfördelning

färgtolerans LED

bländskydd

luminans (L65)

bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)

kapningsklass/skyddsklass

teknik

manövrering

hölje

kåpa illuminant

Dimningsintervall

nätanslutningsledning

infästning

livslängd LED

energieffektivitetsklass

EAN

Vikt utan/inkl. emballage

Mått (måttritning)

Förpackningens mått

särdrag

LED

HF-don dimbart digitalt DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 29 W

ca. 0,15 W

ca. 0,980

circa 3.950 lm

ca. 136 lm/W

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direkt/indirekt; ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismats öppning

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

steglöst dimbar

extern strömbrytare

aluminiumprofil; silver

Acryl (PMMA); klart

1-100%

med öppna ledningsändar; Mellanarmatur

ställlina 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330022969

4,8; ca. 6,3 kg

L=1402mm

ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm

Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragnings, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.