



<b>bestyckning</b>	LED
<b>driftdon</b>	HF-don dimbart digitalt DALI
<b>anslutningsspänning/frekvens</b>	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
<b>upptagen effekt</b>	ca. 23 W
<b>standby</b>	ca. 0,2 W
<b>upptagen effekt</b>	ca. 0,97
<b>lumen</b>	circa 3.000 lm
<b>ljusbyte <sup>1)</sup></b>	ca. 130 lm/W
<b>lätt typ/ljus färg</b>	varm vit
<b>färgtemperatur</b>	ca. 3.000 K
<b>Färgåtergivningsindex</b>	Ra ≥ 80
<b>ljusfördelning</b>	direkt/indirekt; ca. 40 %
<b>färgtolerans LED</b>	< 3 SDCM
<b>bländskydd</b>	Prismats öppning
<b>luminans (L65)</b>	≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>
<b>bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)</b>	≤ 16
<b>kapningsklass/skyddsklass</b>	IP 40
<b>teknik</b>	steglöst dimbar
<b>manövrering</b>	extern strömbrytare
<b>hölje</b>	aluminiumprofil; silver
<b>käpa illuminant</b>	Acryl (PMMA); klart
<b>Dimningsintervall</b>	1-100%
<b>nätanslutningsledning</b>	med öppna ledningsändar; Slutarmatur
<b>infästning</b>	stållina 0.3 - 0.7 m
<b>livslängd LED</b>	L90B50 50.000h
<b>energieffektivitetsklass</b>	C
<b>EAN</b>	4013330028268
<b>Vikt utan/inkl. emballage</b>	3,9; ca. 5,1 kg
<b>Mått (måttritning)</b>	L=1128mm
<b>Förpackningens mått</b>	ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
<b>särdrag</b>	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

<sup>1)</sup> För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.