



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 29 W
Standby	≤ 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,980
Lichtstrom	ca. 3.750 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 129 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Silber
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschluss	mit freien Litzen-/Leitungsenden; Endleuchte
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Energieeffizienzklasse	C
EAN	4013330030278
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	4,7; ca. 6,2 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=1408mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät