






bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

upptagen effekt

standby

upptagen effekt

lumen

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningsindex

ljusfördelning

direktverkan

färgtolerans LED

bländskydd

luminans (L65)

bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)

kapslingsklass

teknik

manövrering

hölje

kåpa illuminant

Dimningsintervall

nätanslutningsledning

infästning

livslängd LED

energieffektivitetsklass

EAN

vikt (netto)

Vikt inkl. förpackning

Mått

Mått (måttitning)

Förpackningens mått

särdrag

LED

HF-don dimbart digitalt DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 46 W

ca. 0,15 W

ca. 0,980

circa 6.000 lm

varm vit

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismats öppning

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

steglöst dimbar

extern strömbrytare

aluminiumprofil; silver

Acryl (PMMA); klart

1-100%

ca. 2 m; med öppna ledningsändar; Startarmatur

stållina 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330030636

ca. 7,5 kg

ca. 9,8 kg

2.250 mm

L=2250mm

ca. 2.410; 190; 120

Flimmerfri; Startarmatur med nätanslutning; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragnings, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standardtryckknapp