



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung/Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1**

**Schutzart/Schutzklasse**

**Technik**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Leuchtmittelabdeckung**

**Dimmbereich**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Lebensdauer LED**

**Energieeffizienzklasse**

**EAN**

**Gewicht ohne/inkl. Verpackung**

**Maße (Maßzeichnung)**

**Abmessungen Verpackung LxBxH**

**Besonderheiten**

**LED**

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 9,5 W

≤ 0,2 W

ca. 0,970

ca. 1.000 lm

ca. 105 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; ca. 100 %

86°

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 19

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

1-100%

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden;

Einzeleuchte

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330030865

ca. 3,1 kg; 4,1 kg

L=854mm

ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.