



bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
ljusbyte ¹⁾
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
Ljusfördelning
utstrålningsvinkel
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapningsklass/skyddsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
Dimningsintervall
nätanslutningsledning
infästning
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
Vikt utan/inkl. förpackning
Mått (måttritning)
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 13 W
ca. 0,2 W
ca. 0,970
circa 1.350 lm
ca. 103 lm/W
neutral vit
ca. 4.000 K
Ra ≥ 80
direkt; ca. 100 %
86°
< 3 SDCM
Prismats öppning
≤ 3.000 cd/m²
≤ 19
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; vit
Acryl (PMMA); klart
1-100%
ca. 2 m; med öppna ledningsändar; Enkelarmatur
ställlina 0.3 - 0.7 m
L90B50 50.000h
C
4013330031688
ca. 3,9 kg; 5,1 kg
L=1134mm
ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som
nödbelysning; TouchDIM - Ljusreglering med
användning av en standard-tryckknapp

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.