





bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
ljusfördelning
direktverkan
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
nätanslutningsledning
infästning
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
vikt (netto)
Vikt inkl. förpackning
Mått
Mått (måttritning)
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 13 W
ca. 0,2 W
ca. 0,970
circa 1.350 lm
neutral vit
ca. 4.000 K
Ra $\geq$ 80
direkt
ca. 100 %
< 3 SDCM
Prismats öppning
 $\leq$ 3.000 cd/m²
 $\leq$ 19
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; vit
Acryl (PMMA); klart
med öppna ledningsändar
stållina 0.3 - 0.7 m
L90B50 50.000h
C
4013330031725
ca. 3,8 kg
ca. 5 kg
1.128 mm
L=1128mm
ca. 1.310; 190; 120
Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som
nödbelysning; Genomgående ledningsdraging,
upp till 18 m från en nätanslutning; De olika
modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan
verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning
av en standard-tryckknapp