



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Standby-vermogen**

**Vermogensfactor**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**Armaturen lichtopbrengst <sup>1)</sup>**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Stralingshoek**

**Kleurtolerantie LED**

**Anti-verblinding**

**Luminantie (L65)**

**UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)**

**Veiligheids-/Beschermingsklass**

**Techniek**

**Bediening**

**Behuizing**

**Afdekking Verlichtingsmiddel**

**Dimbereik**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Levensduur LED**

**energie-efficiëntieklasse**

**EAN**

**Gewicht zonder/incl. verpakking**

**Afmetingen (maattekening)**

**Afmetingen verpakking**

**Bijzonderheden**

**LED**

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

ca. 0,15 W

ca. 0,980

circa 2.750 lm

ca. 105 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra  $\geq$  80

direct; ca. 100 %

86 °

< 3 SDCM

Prismaopening

$\leq$  3.000 cd/m<sup>2</sup>

$\leq$  19

IP 40

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; wit

Acryl (PMMA); glashelder

1-100%

ca. 2 m; met los draadeinde ( litze); Afzonderlijke armatuur

Staal kabel 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330032531

7,3; ca. 9,6 kg

L=2256mm

ca. 2.410 mm; 190 mm; 120 mm

Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;

TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard

drukknop

<sup>1)</sup> Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon