





Equipaggiamento

Alimentatore

Tensione di alimentazione

Potenza assorbita

Assorbimento in standby

Fattore di rendimento

Flusso luminoso apparecchio

Tipo di luce/colore chiaro

Temperatura colore

Indice di resa cromatica

Distribuzione della luce

Percentuale illuminamento dire

Angolo fascio luminoso

Tolérance de couleur LED

Antiabbagliamento

Illuminamento (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)

Tipo di protezione

Tecnica

Comando

Custodia

Copertura illuminante

Dimmerazione

Cavo di rete

Fissaggio

Durata di vita per LED

Classe di efficienza energetica

EAN

Peso (netto)

Peso comprensivo di imballaggio

Dimensioni

Dimensioni (disegno quotato)

Dimensioni dell'imballaggio

Particolarità

LED

Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

circa 10 W

circa 0,2 W

circa 0,970

circa 1.000 lm

Bianco caldo

circa 3.000 K

IRC $\geq$ 80

Diretta

circa 100 %

86°

< 3 SDCM

Apertura del prisma

$\leq$ 3.000 cd/m²

$\leq$ 19

IP 40

Dimmerabile

Commutazione esterna

Profilato di alluminio; Bianco

Acrilico (PMMA); Trasparente

1-100%

ca. 2 m; Senza spina; Apparecchio singolo

Cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330032906

ca. 3,1 kg

ca. 4,1 kg

854 mm

L=854mm

ca. 1.000; 190; 120

Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard