Apaprecchio a sospensione DOTOO.line
DLP 2000/830/D

114218000-00805805

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





Equipaggiamento	LED
Alimentatore	Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 16 W
Assorbimento in standby	circa 0,15 W
Fattore di rendimento	circa 0,98
Flusso luminoso apparecchio	circa 1.650 lm
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco caldo
Temperatura colore	circa 3.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretta
Percentuale illuminamento dire	circa 100 %
Angolo fascio luminoso	86°
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Tipo di protezione	IP 40
Tecnica	Dimmerabile
Comando	Commutazione esterna
Custodia	Profilato di alluminio; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Trasparente
Dimmerazione	1-100%
Cavo di rete	ca. 2 m; Senza spina; Apparecchio singolo
Fissaggio	Cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m
Durata di vita per LED	L90B50 50.000h
Classe di efficienza energetica	C
EAN	4013330033392
Peso (netto)	ca. 4,7 kg
Peso comprensivo di imballaggio	ca. 6,2 kg
Dimensioni	1.414 mm
Dimensioni (disegno quotato)	L=1414mm
Dimensioni dell'imballaggio	ca. 1.600; 190; 120
Particolaritá	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG