





bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
ljusfördelning
direktverkan
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
nätanslutningsledning
infästning
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
vikt (netto)
Vikt inkl. förpackning
Mått
Mått (måttritning)
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 16 W
ca. 0,15 W
ca. 0,98
circa 1.650 lm
varm vit
ca. 3.000 K
Ra $\geq$ 80
direkt
ca. 100 %
< 3 SDCM
Prismats öppning
 $\leq 3.000 \text{ cd/m}^2$
 ≤ 19
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; vit
Acryl (PMMA); klart
ca. 2 m; med öppna ledningsändar
stållina 0.3 - 0.7 m
L90B50 50.000h
C
4013330034122
ca. 4,7 kg
ca. 6,2 kg
1.408 mm
L=1408mm
ca. 1.600; 190; 120
Flimmerfri; Startarmatur med nätanslutning; DALI
drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning;
Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från
en nätanslutning; De olika modulerna ansluts
mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM -
Ljusreglering med användning av en standard-
tryckknapp