



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Puissance en veille

Facteur de puissance

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire ¹⁾

Type de lumière/couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)

Indice de protection/Classe

Technique

Commande

Boîtier

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Fixation

Durée de vie des LED

Classe d'efficacité énergétique

EAN

Poids sans/avec emballage

Dimensions (plan d'encombrement)

Dimensions de l'emballage

Particularités

LED

Ballast électronique à gradation numérique DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

env. 9,5 W

env. 0,2 W

env. 0,970

env. 1.000 lm

env. 105 lm/W

Blanc neutre

env. 4.000 K

IRC \geq 80

Directe; Part directe 100 %

< 3 SDCM

Diffuseur prismatique

\leq 3.000 cd/m²

\leq 19

IP 40

Gradable

Externe

Profil aluminium; Argent

Acrylique (PMMA); Transparent

Avec fils d'alimentation sans fiche

Câble de suspension 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330034221

3; env. 4 kg

L=848mm

env. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm

Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x;
Convient pour l'éclairage de secours; Câblage passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau;
Connexion mécanique et électrique sans outil des différents modules; ToucheDIM - Touche de gradation

¹⁾ Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app