





Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Dimbereik

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Levensduur LED

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen

Afmetingen (maattekening)

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 10 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

circa 1.000 lm

warm wit

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

direct

ca. 100 %

86°

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 3.000 cd/m²

≤ 19

IP 40

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; zilver

Acryl (PMMA); glashelder

1-100%

ca. 2 m; met los draadeinde (litze); Afzonderlijke armatuur

Staalkabel 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330035839

ca. 3,1 kg

ca. 4,1 kg

854 mm

L=854mm

ca. 1.000; 190; 120

Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;
TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard
drukknop