



bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
ljusbyte ¹⁾
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
Ljusfördelning
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass/skyddsklass
teknik
manövrering
hölje
käpa illuminant
nätanslutningsledning
infästning
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
Vikt utan/inkl. emballage
Mått (måttritning)
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 10 W
ca. 0,2 W
ca. 0,970
circa 1.000 lm
ca. 100 lm/W
varm vit
ca. 3.000 K
Ra ≥ 80
direkt; ca. 100 %
< 3 SDCM
Prismats öppning
≤ 3.000 cd/m²
≤ 19
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; silver
Acryl (PMMA); klart
ca. 2 m; med öppna ledningsändar
stållina 0.3 - 0.7 m
L90B50 50.000h
C
4013330036034
3,1; ca. 4,1 kg
L=848mm
ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
Flimmerfri; Startarmatur med nätanslutning; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standardtryckknapp

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.