



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheids-/Beschermingsklass

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Dimbereik

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Levensduur LED

energie-efficiëntieklasse

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen (maattekening)

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 16 W

ca. 0,15 W

ca. 0,98

circa 1.650 lm

ca. 103 lm/W

warm wit

ca. 3.000 K

Ra \geq 80

direct; ca. 100 %

86 °

< 3 SDCM

Prismaopening

\leq 3.000 cd/m²

\leq 19

IP 40

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; zilver

Acryl (PMMA); glashelder

1-100%

ca. 2 m; met los draadeinde (litze); Afzonderlijke armatuur

Staal kabel 0.3 - 0.7 m

L90B50 50.000h

C

4013330036652

4,7; ca. 6,2 kg

L=1414mm

ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm

Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;

TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard

drukknop

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon