


CEE 7/VII

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Standby-vermogen**

**Vermogensfactor**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**Armaturen lichtopbrengst <sup>1)</sup>**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Direct aandeel**

**Kleurtolerantie LED**

**Anti-verblinding**

**Luminantie (L65)**

**UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)**

**Veiligheidsklasse**

**Beschermingsklasse**

**Techniek**

**Bediening**

**Noodverlichting**

**Behuizing**

**Afdekking Verlichtingsmiddel**

**Armframe**

**Lampvoet**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Levensduur LED**

**energie-efficiëntieklasse**

**EAN**

**Gewicht incl. verpakking**

**Bijzonderheden**

LED

EVA DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 107 W; max. ca. 107 W

ca. 0,5 W

ca. 0,966

circa 15.000 lm

ca. 140 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect

ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 2.700 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20

I

Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR); -

Draadloze drukknop

keine

Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; zwart

Acryl (PMMA); gestructureerd; gesatineerd

Stalen buis; poedercoated; Staander recht; zwart

C-vormig (vlak)

ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

L80B50 60.000h

D; D

4013330056926

ca. 22,3 kg

asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; PIR bewegings- en daglichtsensor; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar

<sup>1)</sup> Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon