Stehleuchte YARA.single
YAS 15000/VTL/R/SW/CEE/00/C

114268000-00808306

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



CEE 7/VII



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 107 W; max. ca. 107 W
Standby	≤ 0,5 W
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 140 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 13 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); -
Schalter	Drahtloser Taster
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Schwarz
Fuss	C-förmig (flach)
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Energieeffizienzklasse	D; D
EAN	4013330057091
Gewicht	ca. 18 kg
Abmessungen LxBxH	H= 2.024 mm
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG