





CEE 7/VII

D43 ↓13.0% ↑87.0%



bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

upptagen effekt

standby

upptagen effekt

lumen

ljusbyte ¹⁾

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningsindex

ljusfördelning

direktverkan

färgtolerans LED

bländskydd

luminans (L65)

bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)

kapslingsklass

skyddsklass

teknik

manövrering

Nödbelysning

hölje

kåpa illuminant

armsystem

armaturfot

nätanslutningsledning

infästning

livslängd LED

energieffektivitetsklass

EAN

vikt (netto)

Vikt inkl. förpackning

Mått

särdrag

LED

HF-don DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 99 W; max. ca. 107 W

ca. 0,5 W

ca. 0,966

circa 14.000 lm

ca. 141 lm/W

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direkt/indirekt

ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismats öppning

≤ 2.600 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

närvaro- och dagsljusstyrning (PIR); -

Trådlös tryckknapp

keine

aluminium/plast; Pulverlackerad; svart

Acryl (PMMA); strukturerad; satin

stålrör; pulverlackerad; rak pelare; svart

C-formad (platt)

ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII

fot fristående

L80B50 60.000h

D; D

4013330057121

ca. 18 kg

ca. 22,3 kg

2.024 mm

asymmetrisk ljusfördelning; Flimmerfri; App styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; PIR rörelse- och dagsljussensor; Magnetisk manöverdel, kan positionerbar

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.