



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 56 W; max. ca. 107 W
<b>Standby</b>	≤ 0,5 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,966
<b>Lichtstrom</b>	ca. 8.000 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 142 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt/indirekt
<b>Direktanteil</b>	ca. 13 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 1.500 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	≤ 16
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); -
<b>Schalter</b>	Drahtloser Taster
<b>Notbeleuchtung</b>	keine
<b>Gehäuse</b>	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Schwarz
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine
<b>Gestänge</b>	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Schwarz
<b>Fuss</b>	C-förmig (flach)
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	freistehender Standfuß
<b>Lebensdauer LED</b>	L80B50 60.000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D; D
<b>EAN</b>	4013330057312
<b>Gewicht</b>	ca. 18 kg
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	ca. 22,3 kg
<b>Abmessungen LxBxH</b>	H= 2.024 mm
<b>Besonderheiten</b>	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

**Stehleuchte YARA.single**  
**YAS 8000/840/R/SW/CEE/00/C**  
114268000-00808311

---

<sup>1)</sup>

Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

**Stehleuchte YARA.single**  
**YAS 8000/840/R/SW/CEE/00/C**  
114268000-00808311



CEE 7/7II

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%

