


CEE 7/VII

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

Lampvoet

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Afmetingen

Levensduur LED

Bijzonderheden

LED

EVA DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 83 W; max. ca. 214 W

ca. 0,966

circa 12.000 lm

ca. 144 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect

ca. 13 %

< 3 SDCM

005

≤ 1.100 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR);

DALI; Touch DIM

Draadloze drukknop

Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; wit

Acryl (PMMA); gestructureerd; gesatineerd

Stalen buis; poedercoated; Staander recht; wit

rechthoekig (vlak)

ca. 24 kg

ca. 3 m; Netstekker; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

2.024 mm

L80B50 60.000h

asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; PIR bewegings- en daglichtsensor; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar