


CEE 7/VII

D43 | 13.0% | 87.0%



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Vermogensfactor**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**Armaturen lichtopbrengst**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Direct aandeel**

**Kleurtolerantie LED**

**Anti-verblinding**

**Luminantie (L65)**

**UGR-klasse (4H 8H)**

**Veiligheidsklasse**

**Beschermingsklasse**

**Techniek**

**Bediening**

**Behuizing**

**Afdekking Verlichtingsmiddel**

**Armframe**

**Lampvoet**

**Gewicht (netto)**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Afmetingen**

**Levensduur LED**

**Bijzonderheden**

LED

EVA DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 426 W; max. ca. 428 W

ca. 0,966

circa 60.000 lm

ca. 140 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect

ca. 13 %

< 3 SDCM

005

≤ 2.700 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20

I

Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR);

DALI; Touch DIM

Draadloze drukknop

Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; zilvermetallic

Acryl (PMMA)

Stalen buis; poedercoat; Staander recht;

zilvermetallic

rechthoekig (vlak)

ca. 38 kg

ca. 3 m; Netstek; CEE 7/VII

Standvoet vrijstaand

2.024 mm

L80B50 60.000h

asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening

van de app; Direct en indirect aandeel met

Edgelight- en Lightguide-technologie voor een

homogene lichtemissie; PIR bewegings- en

daglichtsensor; TALK Bluetooth; Magnetische

bedieningseenheid, vrij positioneerbaar