


CEE 7/VII

D43 | 13.0% | 87.0%



bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

upptagen effekt

upptagen effekt

lumen

ljusbyte

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningsindex

ljusfördelning

direktverkan

färgtolerans LED

bländskydd

bländtal UGR (4H 8H)

kaplingsklass

skyddsklass

teknik

manövrering

hölje

kåpa illuminant

armsystem

armaturfot

vikt (netto)

nätanslutningsledning

infästning

Mått

livslängd LED

särdrag

LED

HF-don DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 223 W; max. ca. 428 W

ca. 0,966

circa 32.000 lm

ca. 143 lm/W

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direkt/indirekt

ca. 13 %

< 3 SDCM

005

≤ 16

IP 20

I

närvaro- och dagsljusstyrning (PIR); DALI; Touch DIM

Trådlös tryckknapp

aluminium/plast; Pulverlackerad; svart

Acryl (PMMA)

stålrör; pulverlackerad; rak pelare; svart

rektangulär~

ca. 38 kg

ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII

fot fristående

2.024 mm

L80B50 60.000h

asymmetrisk ljusfördelning; Flimmerfri; App styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight och Lightguide teknologi som ger ett homogent ljusutsläpp; PIR rörelse- och dagsljussensor; TALK Bluetooth; Magnetisk manöverdel, kan positionerbar