



bestyckning	LED
driftdon	HF-don
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 23 W
standby	ca. 0,25 W
upptagen effekt	ca. 0,970
lumen	circa 2.300 lm
ljusbyte ¹⁾	ca. 100 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 40 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Prismats öppning
luminans (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapningsklass/skyddsklass	IP 40
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; vit
käpa illuminant	strukturerad; plast
Dimningsintervall	3-100%
nätanslutningsledning	ca. 2 m; med öppna ledningsändar; Enkelarmatur
infästning	ställlina 0.3 - 0.7 m
livslängd LED	L90B50 50.000h
energieffektivitetsklass	C
EAN	4013330036881
Vikt utan/inkl. emballage	3,4; ca. 4,4 kg
Mått (måttritning)	L=854mm
Förpackningens mått	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Extern styrning för DALI-enhet; Konstant färgtemperatur på all; Konstant ljusflöde i färgtempe; Specificerade värden gäller för ca 4 000 K

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.