



Uitrusting	LED
Voeding	EVA
Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 23 W
Standby-vermogen	ca. 0,25 W
Vermogensfactor	ca. 0,970
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 2.300 lm
Armatuuren lichtopbrengst ¹⁾	ca. 100 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 - 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 40 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 40
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); glashelder
Dimbereik	3-100%
Netzkabel	met los draadeinde (litze); Middenarmatuur
Bevestiging	Staalkabel 0.3 - 0.7 m
Levensduur LED	L90B50 50.000h
energie-efficiëntieklasse	C
EAN	4013330037451
Gewicht zonder/incl. verpakking	3,4; ca. 4,4 kg
Afmetingen (maattekening)	L=842mm
Afmetingen verpakking	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
Bijzonderheden	Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; Externe besturing vereist voor; Constante lichtstroom in het k; Opgegeven waarden bij ca. 4000 K

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon