






Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Puissance en veille

Facteur de puissance

Flux lumineux de l'éclairage

Type de lumière/couleur clair

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Part directe

Angle de rayonnement

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)

Indice de protection

Technique

Commande

Boîtier

Protection des sources

Plage de variation

Fixation

Configuration

Durée de vie des LED

Classe d'efficacité énergétique

EAN

Poids (net)

Poids avec emballage

Dimensions

Dimensions de l'emballage

Particularités

LED

Ballast électronique à gradation numérique DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

env. 13 W

env. 0,2 W

env. 0,970

env. 1.350 lm

Blanc neutre

env. 4.000 K

IRC $\geq$ 80

Directe

env. 100 %

86°

< 3 SDCM

Diffuseur prismatique

$\leq$ 3.000 cd/m²

$\leq$ 19

IP 40

Gradable

Externe

Profil aluminium; Blanc

Acrylique (PMMA); Transparent

1-100%

Câble de suspension 0.3 - 0.7 m

Luminaire central

L90B50 50.000h

C

4013330050740

ca. 4,3 kg

ca. 5,2 kg

600 mm

ca. 1.310; 190; 120

Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x;
Convient pour l'éclairage de secours; Câblage
passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau;
Connexion mécanique et électrique sans outil des
différents modules; Élémt. d'ext. à 90° la droite;
Lumière continue sans zone som; ToucheDIM -
Touche de gradation