






bestyckning
driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
standby
upptagen effekt
lumen
lätt typ/ljus färg
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex
ljusfördelning
direktverkan
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass
teknik
manövrering
hölje
kåpa illuminant
Dimningsintervall
infästning
konfiguration
livslängd LED
energieffektivitetsklass
EAN
vikt (netto)
Vikt inkl. förpackning
Mått
Förpackningens mått
särdrag

LED
HF-don dimbart digitalt DALI
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
ca. 23 W
ca. 0,2 W
ca. 0,970
circa 3.150 lm
neutral vit
ca. 4.000 K
Ra ≥ 80
direkt/indirekt
ca. 40 %
< 3 SDCM
Prismats öppning
≤ 2.700 cd/m²
≤ 16
IP 40
steglöst dimbar
extern strömbrytare
aluminiumprofil; silver
Acryl (PMMA); klart
1-100%
stållina 0.3 - 0.7 m
Mellanarmatur
L90B50 50.000h
C
4013330052225
ca. 4,5 kg
ca. 5,7 kg
600 mm
ca. 1.310; 190; 120
Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragnig, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; Vidareledning på vänster sida; Kontinuerligt ljus utan mörk z; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp