



Equipement	LED
Appareillage	Ballast électronique à gradation numérique DALI
Tension d'alimentation	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 13 W
Puissance en veille	env. 0,2 W
Facteur de puissance	env. 0,97
Flux lumineux de l'éclairage	env. 1.350 lm
Type de lumière/couleur clair	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC $\geq$ 80
Répartition de la lumière	Directe
Part directe	env. 100 %
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Luminance (L65)	$\leq$ 3.000 cd/m ²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	$\leq$ 19
Indice de protection	IP 40
Classe de protection	I
Technique	Gradable
Commande	Externe
Boîtier	Profil aluminium; Blanc
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Transparent
Cordon d'alimentation	Borne de connexion; Luminaire de fin
Type de construction	Version à poser ou à fixer
Fixation	Montage plafond
Durée de vie des LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330075514
Poids (net)	ca. 3,8 kg
Poids avec emballage	ca. 5 kg
Dimensions	1.128 mm
Dimensions (plan d'encombrement)	L=1128mm
Dimensions de l'emballage	ca. 1.310; 190; 120
Particularités	Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; Câblage passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau; Connexion mécanique et électrique sans outil des différents modules; ToucheDIM - Touche de gradation