



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 26 W
Standby	≤ 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,98
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 105 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 19
Schutzart/Schutzklasse	IP 40; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Netzanschluss	Verbindungsklemme; Mittelleuchte
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Deckenmontage
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330078386
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	7,3; ca. 9,6 kg
Maße (Maßzeichnung)	L=2244mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 2.410 mm; 190 mm; 120 mm
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät