



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 13 W
<b>Standby</b>	≤ 0,2 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,97
<b>Lichtstrom</b>	ca. 1.300 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 100 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 3.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Direkt; ca. 100 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 3.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	≤ 19
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 40; SK I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumprofil; Weiß
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsklemme; Endleuchte
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Deckenmontage
<b>Lebensdauer LED</b>	L90B50 50.000h
<b>EAN</b>	4013330074791
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	3,8; ca. 5 kg
<b>Maße (Maßzeichnung)</b>	L=1128mm
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
<b>Besonderheiten</b>	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät