



Uitrusting	LED
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 16 W
Standby-vermogen	ca. 0,15 W
Vermogensfactor	ca. 0,98
Lichtstroom verlichtingsarmatu licht type/lichte kleur	circa 1.650 lm warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Veiligheids-/Beschermin gsklass	IP 40; K I
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; wit
Afdekking Verlichtingsm iddel	Acryl (PMMA); glashelder
Netzkabel	Verbindingsklem; Startarmatuur
Bouwworm	Aanbouwversie
Bevestiging	Plafondhoogte
Levensduur LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330077129
Gewicht zonder/incl. verpakking	ca. 4,7 kg; 6,2 kg
Afmetingen (maattekening)	L=1408mm
Afmetingen verpakking	ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm
Bijzonderheden	Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop