



<b>Uitrusting</b>	LED
<b>Voeding</b>	EVA dimbaar digitaal DALI
<b>Aansluitwaarden</b>	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
<b>Opgenomen vermogen</b>	ca. 9,5 W
<b>Standby-vermogen</b>	ca. 0,2 W
<b>Vermogensfactor</b>	ca. 0,97
<b>Lichtstroom verlichtingsarmatu licht type/lichte kleur</b>	circa 1.000 lm neutraal wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	ca. 4.000 K
<b>Kleurweergave</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverdeling</b>	direct
<b>Direct aandeel</b>	ca. 100 %
<b>Kleurtolerantie LED</b>	< 3 SDCM
<b>Anti-verblinding</b>	Prismaopening
<b>Luminantie (L65)</b>	≤ 3.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)</b>	≤ 19
<b>Veiligheids-/Beschermin gsklass</b>	IP 40; K I
<b>Techniek</b>	traploos dimbaar
<b>Bediening</b>	extern
<b>Behuizing</b>	Aluminiumprofiel; zilver
<b>Afdekking Verlichtingsm iddel</b>	Acryl (PMMA); glashelder
<b>Netzkabel</b>	Verbindingsklem; Startarmatuur
<b>Bouwworm</b>	Aanbouwversie
<b>Bevestiging</b>	Plafondhoogte
<b>Levensduur LED</b>	L90B50 50.000h
<b>EAN</b>	4013330074104
<b>Gewicht zonder/incl. verpakking</b>	ca. 3,1 kg; 4,1 kg
<b>Afmetingen (maattekening)</b>	L=848mm
<b>Afmetingen verpakking</b>	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
<b>Bijzonderheden</b>	Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; Mechanische en elektrische verbinding van de afzonderlijke modules zonder gereedschap; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop