



Uitrusting	LED
Voeding	EVA dimbaar digitaal DALI
Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 10 W
Standby-vermogen	ca. 0,2 W
Vermogensfactor	ca. 0,97
Lichtstroom verlichtingsarmatu licht type/lichte kleur	circa 1.000 lm warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
Veiligheids-/Beschermin gsklass	IP 40; K I
Techniek	traploos dimbaar
Bediening	extern
Behuizing	Aluminiumprofiel; zilver
Afdekking Verlichtingsm iddel	Acryl (PMMA); glashelder
Netzkabel	Verbindingsklem; Startarmatuur
Bouwworm	Aanbouwversie
Bevestiging	Plafondhoogte
Levensduur LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330073831
Gewicht zonder/incl. verpakking	ca. 3,1 kg; 4,1 kg
Afmetingen (maattekening)	L=848mm
Afmetingen verpakking	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
Bijzonderheden	Flakkervrij; Startarmatuur met stroomaansluiting; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur; Onderhoudsvriendelijk door eenvoudig toegankelijke voorschakelapparaten; Doorverbonden, tot 18 m op een stroomaansluiting; TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop