# Plafonnier DOTOO.line
# DLA 1000/830/D

114385000-00807962

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CE DALI

| | |
|---|---|
| **Equipement** | LED |
| **Appareillage** | Ballast électronique à gradation numérique DALI |
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| **Puissance absorbée** | env. 10 W |
| **Puissance en veille** | env. 0,2 W |
| **Facteur de puissance** | env. 0,97 |
| **Flux lumineux de l'éclairage** | env. 1.000 lm |
| **Efficacité lumineuse du luminaire** [1)] | env. 100 lm/W |
| **Type de lumière/couleur** | Blanc chaud |
| **Température de couleur** | env. 3.000 K |
| **Indice de rendu des couleurs** | IRC ≥ 80 |
| **Répartition de la lumière** | Directe; Part directe 100 % |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Dispositif anti-éblouissement** | Diffuseur prismatique |
| **Luminance (L65)** | ≤ 3.000 cd/m² |
| **Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 19 |
| **Indice de protection/Classe** | IP 40; I |
| **Technique** | Gradable |
| **Commande** | Externe |
| **Boîtier** | Profil aluminium; Argent |
| **Protection des sources** | Acrylique (PMMA); Transparent |
| **Cordon d'alimentation** | Borne de connexion; Luminaire central |
| **Type de construction** | Version à poser ou à fixer |
| **Fixation** | Montage plafond |
| **Durée de vie des LED** | L90B50 50.000h |
| **EAN** | 4013330073138 |
| **Poids sans/avec emballage** | 3,1; env. 4,1 kg |
| **Dimensions (plan d'encombrement)** | L=842mm |
| **Dimensions de l'emballage** | env. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm |
| **Particularités** | Sans aucun scintillement; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; Câblage passant, jusqu'à 18 m par connexion réseau; Connexion mécanique et électrique sans outil des différents modules; ToucheDIM - Touche de gradation |

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app


© 07/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG