



bestyckning	LED
driftdon	HF-don dimbart digitalt DALI
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 10 W
standby	ca. 0,2 W
upptagen effekt	ca. 0,97
lumen	circa 1.000 lm
ljusbyte ¹⁾	ca. 100 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt; ca. 100 %
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Prismats öppning
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 19
kaplingsklass/skyddsklass	IP 40; K I
teknik	steglöst dimbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; silver
käpa illuminant	Acryl (PMMA); klart
nätanslutningsledning	Anslutningsplint; Slutarmatur
utförande	utanpåliggande
infästning	takmontering
livslängd LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330073114
Vikt utan/inkl. emballage	3; ca. 4 kg
Mått (måttritning)	L=848mm
Förpackningens mått	ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm
särdrag	Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragning, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.