



Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Standby-vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Netzkabel

Bouwvorm

Bevestiging

Levensduur LED

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 17 W

ca. 0,25 W

ca. 0,97

circa 2.250 lm

ca. 132 lm/W

warm wit

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

direct/indirect; ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismaopening

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

traploos dimbaar

extern

Aluminiumprofiel; zilver

Acryl (PMMA); glashelder

Verbindingsklem

Aanbouwversie

Bevestigingsrail

L90B50 50.000h

4013330081522

ca. 3,9

ca. 1.000 mm; 190 mm; 120 mm

Flakkervrij; DALI last 1x; Geschikt als noodarmatuur;
TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard
drukknop

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon