



Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 23 W
Standby	≤ 0,25 W
Leistungsfaktor	ca. 0,97
Lichtstrom	ca. 3.000 lm
Leuchtenlichtausbeute¹⁾	ca. 130 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Silber
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Befestigungsschiene
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330081560
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 4,7
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 1.310 mm; 190 mm; 120 mm
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät