


2-polig



<b>Alimentatore</b>	L'alimentatore
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Potenza assorbita</b>	circa 27 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	circa 3.300 lm
<b>Rendimento luminoso dell'appar<sup>1)</sup></b>	circa 122 lm/W
<b>Tipo di luce/colore chiaro</b>	Bianco neutro
<b>Temperatura colore</b>	circa 4.000 K
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC $\geq$ 80
<b>Distribuzione della luce</b>	Diretto/indiretto; circa 39 %
<b>Tolérance de couleur LED</b>	< 3 SDCM
<b>Antiabbagliamento</b>	Diffusor
<b>Tipo di protezione/Classe</b>	IP 44; I
<b>Tecnica</b>	Commutabile
<b>Comando</b>	Commutazione esterna
<b>Custodia</b>	Profilato di alluminio; Anodizzato; Alluminio anodizzato
<b>Copertura illuminante</b>	Acrilico (PMMA); Bianco opaco
<b>Cavo d'alimentazione</b>	Morsetto di connessione; 2-polig
<b>Forma costruttiva</b>	versione applicata
<b>Fissaggio</b>	Staffa a parete
<b>Temperatura ambiente massima</b>	25 °C
<b>Durata di vita per LED</b>	L80B50 50.000h
<b>EAN</b>	4013330146122
<b>Peso senza/con imballaggio</b>	1,9; ca. 3,2 kg
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	ca. 800 mm; 250 mm; 200 mm
<b>Particolarità</b>	DIN EN 60598-2-25

<sup>1)</sup> Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza