


5-polig



**Alimentatore**

**Tensione di alimentazione**

**Potenza assorbita**

**Flusso luminoso apparecchio**

**Rendimento luminoso dell'appar<sup>1)</sup>**

**Tipo di luce/colore chiaro**

**Temperatura colore**

**Indice di resa cromatica**

**Distribuzione della luce**

**Tolérance de couleur LED**

**Antiabbagliamento**

**Tipo di protezione/Classe**

**Tecnica**

**Comando**

**Custodia**

**Copertura illuminante**

**Cavo d'alimentazione**

**Forma costruttiva**

**Fissaggio**

**Temperatura ambiente massima**

**Durata di vita per LED**

**EAN**

**Peso senza/con imballaggio**

**Dimensioni dell'imballaggio**

**Particolarità**

Alim. elettronico dimmerabile digitale DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

circa 40 W

circa 5.600 lm

circa 140 lm/W

Bianco neutro

circa 4.000 K

IRC ≥ 80

Diretto/indiretto; circa 41 %

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20; I

Dimmerabile

Commutazione esterna

Profilato di alluminio; Anodizzato; Alluminio anodizzato

Acilico (PMMA); Bianco opaco

Morsetto di connessione; 5-polig

versione applicata

Staffa a parete

25 °C

L80B50 50.000h

4013330146085

3,3; ca. 4,3 kg

ca. 1.165 mm; 235 mm; 190 mm

DIN EN 60598-2-25; fascio luminoso asimmetrico; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza

<sup>1)</sup> Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza