


5-polig

D43 ↓31.5% ↑68.5% Φ: 7600 lm



Voeding	voedingseenheid
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 86 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 8.500 lm
Armaturen lichtopbrengst ¹⁾	ca. 98 lm/W
licht type/lichte kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Rooster
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	schakelbaar
Behuizing	Aluminiumprofiel; hardanodiseert; alukleur (geanodiseerd)
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); wit opaal
Netzkabel	Verbindingsklem; 5-polig
Bouwworm	Aanbouwversie
Bevestiging	Wandhouder
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C
Levensduur LED	L80B50 50.000h
EAN	4013330146153
Gewicht zonder/incl. verpakking	ca. 6,9 kg; 8,9 kg
Afmetingen verpakking	ca. 133 mm; 400 mm; 1.185 mm
Bijzonderheden	Algemeen licht, indirect, 3000K, Ra≥80; Leeslicht, direct, 2700K, Ra≥90; Onderzoekslicht; direct; 4000K; 36W; Ra≥95; R9≥50; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon