




5-polig

C53 | 41.1% ↑ 58.9%      Φ: 6700 lm  
UGR 4H 8H: 14.1 / 14.1



<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

**Betriebsgerät**

**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**Schutzklasse**

**Technik**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Leuchtmittelabdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Konfiguration**

**maximale Umgebungstemperatur**

**Besonderheiten**

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 61 W

ca. 6.700 lm

ca. 109 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

ca. 40 %

Kegelprismenblende

≤ 2.800 cd/m<sup>2</sup>

I

2-stufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; DALI

Extern

Aluminium; Lackiert; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 5,5 kg

ca. 2 m; Verbindungsklemme; 5-polig

Deckenmontage

Einzelleuchte

25 °C

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Externe Steuerung für DALI Device Type 6 erforderlich; Biodynamisches Licht VTL; Angegebene Werte bei ca. 4000 K