


5-polig

C43 ↓46.9% ↑53.1% Φ: 9800 lm



Betriebsgerät	Stromversorgungseinheit
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 122 W
Lichtstrom	ca. 10.890 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 89 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Schaltbar
Gehäuse	Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Opal weiß
Netzanschluss	Verbindungsklemme; 5-polig
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Wandhalter
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h
EAN	4013330146177
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 6,9 kg; 8,9 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 133 mm; 400 mm; 1.185 mm
Besonderheiten	Allgemeinlicht, Indirekt, 3000K, Ra≥80; Nachtlicht, indirekt, 2700K, Ra≥80; Leselicht, direkt, 2700K, Ra≥90; Untersuchungslicht, direkt, 4000K, 60W, Ra≥95, R9≥50; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.