


5-polig

D43 ↓24.6% ↑75.4% Φ: 6900 lm



Alimentatore

Tensione di alimentazione

Potenza assorbita

Flusso luminoso apparecchio

Rendimento luminoso dell'appar¹⁾

Tipo di luce/colore chiaro

Temperatura colore

Indice di resa cromatica

Distribuzione della luce

Tolérance de couleur LED

Antiabbagliamento

Tipo di protezione/Classe

Tecnica

Comando

Custodia

Copertura illuminante

Cavo d'alimentazione

Forma costruttiva

Fissaggio

Temperatura ambiente massima

Durata di vita per LED

EAN

Peso senza/con imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio

Particolarità

L'alimentatore

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

circa 61 W

circa 6.900 lm

circa 113 lm/W

Bianco caldo

circa 3.000 K

IRC ≥ 80

Diretto/indiretto

< 3 SDCM

Diffusor

IP 20; I

Commutabile

Interruttore

Profilato di alluminio; Anodizzato; Alluminio anodizzato

Acrilico (PMMA); Bianco opaco

Morsetto di connessione; 5-polig

versione applicata

Staffa a parete

25 °C

L80B50 50.000h

4013330146337

ca. 6,9 kg; 8,9 kg

ca. 133 mm; 400 mm; 1.185 mm

Luce generale, Indiretta, 3000K, Ra≥80; Luce di lettura, diretta, 3000K, Ra≥80; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza